



SinoPower-D BT Injektörü

Direkt Basınç Sensörü ile emniyetli enjeksiyon sağlar, damar şişmesine ve kaçağa engel olur.

Kaliteli motoru ve düğmeleri ile uzun süre sorunsuz kullanılabilir

Akış hızı, 0.1~10mL/sn. dir , tüm BT ler ile birlikte kullanılabilir.

Çift monitörü ile kolay kullanım sağlar

Özellikler ve Avantajları

Direkt Basınç Sensörü (Direct Pressure Sensor) gerçek zamanlı olarak enjeksiyon basıncını ölçer ve basınç normal değerlerin dışına çıktığında otomatik olarak enjeksiyon durdururlur. Bu şekilde damar şişmesine ve kaçağa engel olur
Senkronize koruma ile tıkanma olduğunda cihaz durur.

Hava çıkış onayı düğmesi ile hava embolisi engellenir

Deneme enjeksiyonu düğmesi ile hatalı kullanım engellenir

Yumuşak ve sert dudurma düğmeleri vardır.

Sesli ve görsel alarmlar vardır

Acil düğmesi vardır

32X işlemcisi ile gerçek zamanlı kontrol yapılıır

Teknik Özellikler:

Akış hızı: 0.1-10mL/sn, 0.1mL/sn. basamakla

Basınç limiti: 100-250psi, 50psi basamakla

KVO: 0.1mL/sn.

Tarama gecikmesi: 0-600sn.

İnjesiyon gecikmesi: 0-600sn.

Maks. 8 faz desteklenir, farklı enjesiyon kombinasyonunda

Maks. 99 injesiyon proramı hafızada saklanır, geri çağırılır ve deęiřtirilebilir

200mL lik řiringa kullanılır

Tuzlu su ile yıkamaya destek verir

Kullanım

Lokal & uzaktan kumandalı iki monitör, kolay kullanım

Geniř LCD ekran, grafik kullanıcı arabirimi

Hareketli gövde ile istenilen yerde kulanabilme